Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Согласие»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	37	37	0	6	31	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	39	39	0	6	33	0	0	0	0
из них женщин	6	6	0	2	4	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Цех растениеводства																						
361	Механизатор (РСМ-142 ACROS-580, р.з. 5464ТР72, 2014 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
361-1А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-580, р.з. 5465ТР72, 2014 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
361-2А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-580, р.з. 8613ТР72, 2014 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
361-3А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-580, р.з. 8612ТА72, 2014 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
362	Механизатор (РСМ-142 ACROS-530, р.з. 2103ТА72, 2013 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
362-1А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-530, р.з. 2102ТА72, 2013 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
363	Механизатор (РСМ-142 ACROS-585, р.з. 1828ТО72, 2015 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
364	Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 7292ТО72, 2017 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
364-1А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 7402ОА72, 2017 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

364-2А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 7401ОА72, 2017 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
364-3А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 6128ОВ72, 2020 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
365	Механизатор (Опрыскиватель VERSATILE 275, р.з. 8667ТА72, 2013 г.в.)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СП Лабино																						
366	Механизатор (Опрыскиватель Challenger 7660, р.з. 1894ТК72, 2012 г.в.)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
367	Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 3729ОА72, 2017 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
367-1А	Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 6127ОВ72, 2020 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
368	Механизатор (РСМ-1401 кормоуборочный комбайн, р.з. 7495ОА72, 2018 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
369	Механизатор (Косилка самоходная КСУ-1, р.з. 7483ОА72, 2019 г.в.)	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
370	Водитель автомобиля (УАЗ 390945, р.з. Р520КК72, 2013 г.в.)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
371	Слесарь по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
371-1А	Слесарь по ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
372	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
372-1А	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
373	Бригадир по растениеводству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СП Володино																						
374	Механизатор (РСМ-101 Вектор-410, р.з. 7419ОА72)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
375	Механизатор (КЗС-10К-26, р.з. 8598ТА72, 2013 г.в.)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
376	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Мясокомбинат																						
	Консервный цех																						
377	Расфасовщик мясопродуктов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Магазины																						
	Магазин г.Тобольск, 9 мкрн, д.14 б																						
378	Заведующая магазином	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	АБК. Отдел информационных технологий (IT)																						
379	Электромонтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Транспортный цех																						
380	Водитель автомобиля (КАМАЗ 6520-3026012-53, р.з. Т999НМ72, 2020 г.в.)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

381	Водитель-экспедитор (Isuzu 47056A, р.з. Т606КА72, 2020 г.в.)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
382	Машинист (оператор) крана-манипулятора (KANGLIM KS1256, р.з. Т515КА72, 2019 г.в.)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СП Палецкая																						
383	Механизатор (Трактор "Кировец" К-739, №Н0816, р.з.0701ОВ72, 2020 г.в.)	2	-	-	2	2	-	3.1	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384	Механизатор (РСМ-101 Вектор-410, р.з. 6098ТА72, 2014 г.в.)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384-1А	Механизатор (РСМ-101 Вектор-410, р.з. 7635ТК72, 2013 г.в.)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384-2А	Механизатор (РСМ-101 Вектор-410, р.з. 6099ТА72, 2014 г.в.)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384-3А	Механизатор (РСМ-101 Вектор-410, р.з. 6007ТА72, 2013 г.в.)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 11.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда		О.В.Шанина	15.09.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Юрисконсульт		О.О.Яркова	15.09.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инспектор по кадрам		О.Н.Борисова	15.09.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4696		И.И.Хитрина	11.09.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Согласие»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех растениеводства					
361(361-1А; 361-2А; 361-3А). Механизатор (РСМ-142 ACROS-580, р.з. 5464ТР72, 2014 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			
	Шум: Организовать выдачу средства индивидуальной защиты от шума (наушники или вкладыши противошумные).	Снижение вредного воздействия шума			
362(362-1А). Механизатор (РСМ-142 ACROS-530, р.з. 2103ТА72, 2013 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			
	Шум: Организовать выдачу средства индивидуальной защиты от шума (наушники или вкладыши противошумные).	Снижение вредного воздействия шума			

363. Механизатор (РСМ-142 ACROS-585, р.з. 1828ТО72, 2015 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			
	Шум: Организовать выдачу средства индивидуальной защиты от шума (наушники или вкладыши противошумные).	Снижение вредного воздействия шума			
364(364-1А; 364-2А; 364-3А). Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 7292ТО72, 2017 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			
	Шум: Организовать выдачу средства индивидуальной защиты от шума (наушники или вкладыши противошумные).	Снижение вредного воздействия шума			
365. Механизатор (Опрыскиватель VERSATILE 275, р.з. 8667ТА72, 2013 г.в.)	Вибрация (общ.), тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через	Снижение времени воздействия вибрации общей и тяжести трудового процесса.			

	каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)				
СП Лабино					
366. Механизатор (Опрыскиватель Challenger 7660, р.з. 1894ТК72, 2012 г.в.)	Вибрация (общ.), тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия вибрации общей и тяжести трудового процесса.			
367(367-1А). Механизатор (РСМ-142 ACROS-550, р.з. 3729ОА72, 2017 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			
	Шум: Организовать выдачу средства индивидуальной защиты от шума (наушники или вкладыши противошумные).	Снижение вредного воздействия шума			
368. Механизатор (РСМ-1401 кормоуборочный комбайн, р.з. 7495ОА72, 2018 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			

	дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)				
	Шум: Организовать выдачу средства индивидуальной защиты от шума (наушники или вкладыши противошумные).	Снижение вредного воздействия шума			
369. Механизатор (Косилка самоходная КСУ-1, р.з. 7483ОА72, 2019 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			
	Шум: Организовать выдачу средства индивидуальной защиты от шума (наушники или вкладыши противошумные).	Снижение вредного воздействия шума			
371(371-1А). Слесарь по ремонту	Тяжесть: Разработать дополнительные регламентированные перерывы в течении рабочего дня.	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности			
СП Володино					
374. Механизатор (РСМ-101 Вектор-410, р.з. 7419ОА72)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			

	дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)				
375. Механизатор (КЗС-10К-26, р.з. 8598ТА72, 2013 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			
Мясокомбинат					
Консервный цех					
377. Расфасовщик мясопродуктов	Тяжесть: разработать дополнительные регламентированные перерывы в течении рабочего дня.	Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности			
	Микроклимат: организовать применение средств индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке сертификацию и (или) декларирование соответствия.	Снижение вредного воздействия фактора			
Магазины					
Магазин г.Тобольск, 9 мкрн, д.14 б					
378. Заведующая магазином	Тяжесть: Разработать дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня (Снижение неблагоприятного воздействия тяжести трудового процесса с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение тяжести трудового процесса			

	работника, для поддержания высокого уровня работоспособности)				
АБК. Отдел информационных технологий (IT)					
Транспортный цех					
380. Водитель автомобиля (КАМАЗ 6520-3026012-53, р.з. Т999НМ72, 2020 г.в.)	Вибрация (общ.), тяжесть: соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия вибрации общей и тяжести трудового процесса.			
381. Водитель-экспедитор (Isuzu 47056A, р.з. Т606КА72, 2020 г.в.)	Тяжесть, напряженность: соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса			
382. Машинист (оператор) крана-манипулятора (KANGLIM KS1256, р.з. Т515КА72, 2019 г.в.)	Вибрация (общ.), тяжесть: соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные	Снижение времени воздействия вибрации общей и тяжести трудового процесса.			

	правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)				
СП Палецкая					
383. Механизатор (Трактор "Кировец" К-739, №Н0816, р.з.0701ОВ72, 2020 г.в.)	Вибрация (общ.), тяжесть: соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия вибрации общей и тяжести трудового процесса.			
384(384-1А; 384-2А; 384-3А). Механизатор (РСМ-101 Вектор-410, р.з. 6098ТА72, 2014 г.в.)	Тяжесть: Соблюдать режимы труда и отдыха: длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч., внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха рекомендуется установить - первый перерыв через 2-3 ч. после начала работы, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч. продолжительностью по 10 мин (СП №4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», п.5.2)	Снижение времени воздействия тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 11.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Специалист по охране труда		О.В.Шанина	15.09.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Юрисконсульт		О.О.Яркова	15.09.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инспектор по кадрам		О.Н.Борисова	15.09.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4696		И.И.Хитрина	11.09.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)